

## Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

### NSX-1

	1/2" - 1 1/8"	1 3/16" - 1 13/16"	1 7/8" - 2"		13 - 28 mm	29 - 46 mm	47 - 50 mm
PSI	Ft-lbs	Ft-lbs	Ft-lbs	Bar	Nm	Nm	Nm
1.000	55	71	79	69	75	96	107
1.200	64	83	92	83	87	112	125
1.400	74	95	105	97	100	128	143
1.600	83	106	118	110	112	144	160
1.800	92	118	131	124	125	160	178
2.000	101	130	144	138	137	176	196
2.200	110	142	158	152	150	192	214
2.400	119	154	171	165	162	208	231
2.600	129	165	184	179	174	224	249
2.800	138	177	197	193	187	240	267
3.000	147	189	210	207	199	256	285
3.200	156	200	223	221	211	272	302
3.400	165	212	235	234	223	287	319
3.600	174	223	248	248	235	303	336
3.800	182	235	261	262	247	318	353
4.000	191	246	273	276	259	334	371
4.200	200	258	286	290	272	349	388
4.400	209	269	299	303	284	365	406
4.600	218	281	312	317	296	381	423
4.800	227	292	325	331	308	396	440
5.000	236	304	338	345	321	412	458
5.200	245	316	351	359	333	428	475
5.400	254	327	36	372	345	444	493
5.600	264	339	376	386	357	459	510
5.800	273	350	389	400	370	475	528
6.000	282	362	402	414	382	491	545
6.200	291	374	415	427	394	507	563
6.400	300	385	428	441	406	522	580
6.600	309	397	441	455	418	538	598
6.800	318	408	454	469	431	554	615
7.000	327	420	467	483	443	569	633
7.200	336	431	479	496	455	585	650
7.400	344	443	492	510	467	600	667
7.600	353	454	505	524	479	616	684
7.800	362	466	517	538	491	631	701
8.000	371	477	530	552	503	647	719
8.200	380	489	543	565	515	663	736
8.400	389	501	556	579	528	679	754
8.600	399	512	569	593	540	695	772
8.800	408	524	582	607	553	711	790
9.000	417	536	596	621	565	727	807
9.200	426	547	608	634	577	742	825
9.400	435	559	621	648	589	758	842
9.600	443	570	634	662	601	773	859
9.800	452	582	646	676	613	789	876
10.000	461	593	659	689	625	804	893