

Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

NSX-2

	3/4" - 1 13/16"	1 7/8" - 2 9/16"		19 - 46 mm	47 - 65 mm
PSI	Ft-lbs	Ft-lbs	Bar	Nm	Nm
1.000	202	237	69	274	321
1.200	240	282	83	326	382
1.400	278	326	97	378	442
1.600	317	371	110	429	503
1.800	355	415	124	481	563
2.000	393	460	138	532	624
2.200	432	506	152	586	686
2.400	471	552	165	639	748
2.600	511	598	179	692	811
2.800	550	644	193	745	873
3.000	589	690	207	799	936
3.200	629	737	221	853	999
3.400	669	783	234	907	1062
3.600	708	830	248	961	1125
3.800	748	876	262	1014	1188
4.000	788	923	276	1068	1251
4.200	827	969	290	1122	1314
4.400	867	1015	303	1175	1377
4.600	906	1062	317	1229	1439
4.800	946	1108	331	1282	1502
5.000	985	1154	345	1336	1565
5.200	1024	1200	359	1389	1627
5.400	1064	1246	372	1442	1689
5.600	1103	1292	386	1496	1752
5.800	1142	1338	400	1549	1814
6.000	1182	1384	414	1602	1876
6.200	1222	1431	427	1656	1940
6.400	1261	1478	441	1710	2003
6.600	1301	1524	455	1765	2067
6.800	1341	1571	469	1819	2130
7.000	1381	1618	483	1873	2194
7.200	1421	1664	496	1927	2257
7.400	1461	1711	510	1980	2320
7.600	1500	1757	524	2034	2382
7.800	1540	1804	538	2088	2445
8.000	1579	1850	552	2141	2508
8.200	1619	1896	565	2195	2571
8.400	1658	1942	579	2248	2633
8.600	1697	1988	593	2301	2695
8.800	1737	2034	607	2354	2758
9.000	1776	2080	621	2408	2820
9.200	1814	2125	634	2460	2881
9.400	1853	2170	648	2512	2943
9.600	1892	2216	662	2565	3004
9.800	1930	2261	676	2617	3065
10.000	1969	2306	689	2669	3127